

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

Podle Vyhlášky č. 27/1999 Sb.

NÁZEV VÝROBKU	ASFALTOVÉ PÁSY A TMELY (NÁTĚRY)	
N Á Z E V	BOHEMIA FR SYSTEMS, spol. s r.o.	
1. Identifikace dodavatele	DISTRIB. STŘEDISKO SÍDLLO DIČ Telefon a fax e-mail	HRADEC KRÁLOVÉ – PŘEDMĚŘICE NAD LABEM KYDLINOVSKÁ 161/27, 503 01 HRADEC KRÁLOVÉ CZ47452099 495212802, 495221761 info@pluvitec.cz
2. Identifikace výrobku	MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY PLUVITEC: - Modifikované výrobky APP řad SINTEC, SUPERTORCH, STANDARDTEC, SUPERTEC, EXTRATEC, MAXITEC, PRATIKO - Modifikované výrobky APP + SBS řady IPERTEC a PLURA - Modifikované výrobky SBS řady TECH (5000, 3000, 1000, 500 ...) - Modifikované tmely a nátěry řad PRIMERTEC, PRATIKO	
3. Identifikace o složení	Asfaltové hydroizolační pásy jsou vyráběny z ropných asfaltů. Povrchově jsou upravovány minerálním posypem, polyetylenovou folií, mastkem, PES roumem. Nosnou vložkou je: a) skelná rohož či skelná tkanina b) polyesterové rouno a tkanina (event. kombinováno se skelnou rohoží) c) hliníková fólie d) hliníková fólie kombinovaná se skelnou rohoží VÝROBKY NEOBSAHUJÍ LÁTKY S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSTMI VE SMYSLU ZÁKONA č. 157/98 Sb.	
4. Údaje o nebezpečnosti	Asfaltová hmota je hořlavá látka při ohřátí nad 250°C. Popálení horkým asfaltem při montáži v hydroizolačních povlacích je hlavním rizikem.	
5. Pokyny pro první pomoc	a) Všeobecné pokyny: - při manipulaci dodržovat informaci z pracovního řádu o hygieně b) Při nadýchání: - při nadýchání dýmu z přehřátého asfaltu přemísti postiženého na čerstvý vzduch c) Při styku s kůží: - při postříkání horkým asfaltem ochladíme asfaltovou vrstvu nejlépe vodou - ochlazený asfalt nesmíme z pokožky odstraňovat, aby se nepoškodily vzniklé puchýře - odstraňujeme pouze v případě, jsou-li zasaženy oči nebo uši d) Při zasažení očí: - na odstranění asfaltu použijeme vazelínu, olej nebo jiný tuk - zásadně nepoužívat rozpouštědlo - nutný odvoz k lékařskému ošetření e) Při požití: - požití se nepředpokládá – neúmyslně není možné Ve vážnějších případech poškození zdraví může lékař kontaktovat. Toxikologické informační středisko v Praze, telefon: 224 919 293, 224 915 402	
6. Opatření pro hasební zásah	a) Vhodný hasicí prostředek - vzduchomechanická pěna (AFFF, EXPYROL, TUTOGEN), hasicí prášek A, B, C b) Nevhodný hasicí prostředek - v o d a : pokud asfaltové pásy nehoří - je voda vhodná pro jejich ochlazování c) Zvláštní nebezpečí - při požáru vzniká hustý tmavý kouř	