

PRIMERTEC

POPIS VÝROBKU: PRIMERTEC je penetračně adhezní nátěr za studena, černé barvy vyrobený na bázi kvalitního destilovaného bitumenu modifikovaného SBS s obsahem adhezních vložek v rozpouštědlové formě (viz předpisy pro práci s rozpouštědly).

POUŽITÍ VÝROBKU: Pro přípravu podkladů pro hydroizolace systému PLUVITEC zejména ve střešních pláštích, izolace spodních staveb (především vertikálních konstrukcí) a izolace mostovek.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Specifická hmotnost směsi	0,9 – 1,0 kg/dm ³ + 0,06
Doba zaschnutí povrchu při 25° C	30 min.
Doba proschnutí celé vrstvy při 25° C	8 – 12 hod.
Sušina	48 %
Viskozita 4 při 25° C	16 sec.
Dávkování cca:	
- střešní plášť	100 – 200 g/m ²
- izolace spodních staveb	100 – 150 g/m ²
- izolace mostovek	300 – 350 g/m ²
Bod vzplanutí v uzavř. kelímku	21° C
Bod měknutí K + K	100° C
Konzistence při 20° C	25 sec.
Adheze při + 8° C	0,7 MPa
při + 23° C	0,4 MPa

* ředit možno např. tech. benzinem dle zpracovatelnosti směsi